



NCH OIL FLUSH

dup-mt024

300ml

Reinigt effectief en veilig het volledige motoroliesmeersysteem.

- › Verwijdert lakafzettingen, black en white sludge.
- › Reinigt intensief klepstoters en kettingspanners, zorgt voor functieherstel.
- › Stabiliseert compressie-einddruk.
- › Optimaliseert werking oliepomp en oliedruk.
- › Neutraliseert zuur en verbrandingsresten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij onderhoud en lichte vervuiling

- › Voeg MécaTech NCH Oil Flush toe aan de oude motorolie. Eén dosis van 300ml volstaat tot 6 liter carterinhoud.
- › Laat de motor minimaal 15 minuten met verhoogd toerental (1.500-2.000 tpm) draaien, of maak een proefrit. Behandeltijd/proefrit mag 15 minuten (ruim) overschrijden.
- › Olie warm aftappen, oliefilter vervangen en voorgeschreven olie toepassen.

Bij zware vervuiling

- › Visuele controle, Bij extreme vervuiling; kleppendecksel, distributiedeksel en carterpan demonteren en handmatig reinigen. Dit geeft ook de mogelijkheid om delen op slijtage en/of schade te controleren alvorens te reinigen.
Bij twijfel neem contact op met uw technisch adviseur.
- › Voeg 1x MécaTech NCH Oil Flush (per 6 liter olie) toe aan de oude motorolie, Rijdt minimaal 300 km alvorens olie te vervangen.

LET OP!

MécaTech NCH Oil Flush bevat geen solvent en is daarom veilig te gebruiken, ook bij een tandriem in het oliebad.

